

# CERIO 室外型 高功率天線 / 無線應用配件 解決方案一覽表

類別	2.4 / 5Ghz 雙頻 全向性 (纖細款)		2.4Ghz 單頻 全向性 / 指向性 系列				5Ghz 單頻 全向性 / 指向性 系列				雙頻避雷保護器 / 天線連接應用				
產品型號	ANT-0608WN-S	ANT-0608WN	ANT-08WN-S	ANT-08WN	ANT-19FN-P	ANT-19FN-P2	ANT-10AN	ANT-15AN	ANT-23AN-P	ANT-23AN-P2	LP-300	CFD4-100	CFD4-300	LMR2-100	
產品圖片															
適用頻率	2.4G/5G(纖細型) (802.11nbg/an/ac)	2.4G/5G(纖細型) (802.11nbg/an/ac)	2.4Ghz(纖細型) (802.11nbg)	2.4Ghz(纖細型) (802.11nbg)	2.4Ghz (802.11nbg) 單極化 1x1 設計	2.4Ghz (802.11nbg) 雙極化 2x2 設計	5Ghz (802.11na/11ac)	5Ghz (802.11na/11ac)	5Ghz (802.11na/11ac) 單極化 1x1 設計	5Ghz (802.11na/11ac) 雙極化 2x2 設計	2.4G / 5G (802.11nbg/an/ac)	2.4G / 5G (802.11nbg/an/ac)	2.4G / 5G (802.11nbg/an/ac)	2.4G / 5G (802.11nbg/an/ac)	
範圍	In/Outdoor (室內/室外型)	In/Outdoor (室內/室外型)	In/Outdoor (室內/室外型)	In/Outdoor (室內/室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	In/Outdoor (依環境)	
產品類型	管狀直接安裝	管狀可固定式	管狀直接安裝	管狀可固定式	面板可固定式	面板可固定式	管狀可固定式	管狀可固定式	面板可固定式	面板可固定式	避雷器	低衰減RF用線	低衰減RF用線	低衰減RF用線	
Gain (dBi)值	2.4Ghz : 6dBi / 5Ghz : 8dBi	2.4Ghz : 6dBi / 5Ghz : 8dBi	8 dBi	8 dBi	19 dBi	19 dBi	10 dBi	15 dBi	23dBi	23dBi	N/A	N/A	N/A	N/A	
束波角度	Horz. 水平	360°	360°	360°	360°	18°	18°	360°	360°	10°	12°	N/A	N/A	N/A	N/A
	Vert. 垂直	22°	22°	38°	38°	18°	18°	15°	7°	10°	12°	N/A	N/A	N/A	N/A
連接方式	N-Type Male/Plug x1	N-Type Female/Jack x1	N-Type Male/Plug x1	N-Type Female/Jack x1	N-Type Female/Jack x1	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female/Jack x1	N-Type Female/Jack x1	N-Type Female/Jack x1	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female to Male	N-Type Male to N-Type Male	N-Type Male to N-Type Male	Reverse SMA-Plug (Male) to N-Plug (Male)	
固定方式	直接鎖入裝置	壁掛/柱掛固定座	直接鎖入裝置	壁掛/柱掛固定座	桿式支撐柱掛組	桿式支撐柱掛組	壁掛/柱掛固定座	壁掛/柱掛固定座	桿式支撐柱掛組	桿式支撐柱掛組	N/A	N/A	N/A	N/A	
承受風阻	150公里/時速	150公里/時速	150公里/時速	150公里/時速	245公里/時速	245公里/時速	245公里/時速	245公里/時速	245公里/時速	245公里/時速	245公里/時速	245公里/時速	245公里/時速	245公里/時速	
角度調整	N/A	N/A	N/A	N/A	上30°/下0° 上下角度 調整結構	上40°或反向可下40° 角度調整結構	N/A	N/A	上30°/下0° 上下角度 調整結構	上下30°/下上20° 角 度調整結構	N/A	N/A	N/A	N/A	
尺寸	長度 24.3cm	總長度 30.4cm (含壁掛L架)	長度 27cm	總長度 32.4cm (含壁掛L架)	長度 37.3cm	長度 37cm	長度 53.5cm	長度 74cm	長度 37.3cm	長度 37cm	長度 6cm	長度 100cm	長度 300cm	長度 100cm	
	寬度 1.7cm	寬度 5.5 cm (含壁掛L架)	寬度 2.1cm	寬度 5.5 cm (含壁掛L架)	寬度 37.3 cm	寬度 37 cm	寬度 7 cm	寬度 6.8 cm	寬度 37.3 cm	寬度 37 cm	寬度 3cm	用線直徑 Ø 1.3cm	用線直徑 Ø 1.3cm	用線直徑 Ø 0.5cm	
	直徑 Ø 1.3cm	直徑 Ø 1.3cm	直徑 Ø 1.3cm	直徑 Ø 1.3cm	高度 2.5 cm	高度 3.8 cm	直徑 Ø 2.66cm	直徑 Ø 2.6cm	高度 2.5 cm	高度 3.8 cm	接頭直徑 Ø 2.29cm	接頭直徑 Ø 2.0cm	接頭直徑 Ø 2.0cm	接頭直徑 Ø 2.0cm	
重量	67g	161g(含壁掛L架)	64.5g	165g(含壁掛L架)	993g	1.66kg	375g	440g	993g	1.86kg	122g	148g	364g	71g	
應用說明	2.4Ghz/5Ghz 雙頻 對多遠距應用 雙頻AP/Client應用	2.4Ghz/5Ghz 雙頻 對多遠距應用 雙頻AP/Client應用	2.4Ghz 點對多短距應用 AP/Client應用	2.4Ghz 點對多短距應用 AP/Client應用	2.4Ghz 點對點遠距應用	2.4Ghz 點對點遠距應用	5Ghz 點對多短距應用 AP/Client應用	5Ghz 點對多短距應用 AP/Client應用	5Ghz 點對點遠距應用	5Ghz 點對點遠距應用	2.4Ghz/5Ghz 搭配室外型 天線安裝應用	2.4Ghz/5Ghz 搭配室外型 天線安裝應用	2.4Ghz/5Ghz 搭配室外型 天線安裝應用	2.4Ghz/5Ghz 搭配室外型 天線安裝應用	
產品型號	ANT-0608WN-S	ANT-0608WN	ANT-08WN-S	ANT-08WN	ANT-19FN-P	ANT-19FN-P2	ANT-10AN	ANT-15AN	ANT-23AN-P	ANT-23AN-P2	LP-300	CFD4-100	CFD4-300	LMR2-100	