





Gigabit PoE 電源供應傳輸器 產品功能差異表

產品類別	內建式電源款 / PoE 供電器	外接式電源變壓器款 / PoE供電器		受電轉換 / 24Volt PoE供電 / 轉換器
產品型號	POE-G30	POE-S48G2	POE-PE03GE-24W	POE-STG
產品圖片				
速率	10/100/1000Mbps (Gigabit)			
標準規格及硬體規格				
PoE最大支援供電瓦數	30 Watt per 1port		24Watt per 1port	24Volt PoE (24Watt) per 1 port
埠數	1 RJ-45 Gigabit 埠: Data in 1 RJ-45 Gigabit 埠: Power+Data out		1 RJ-45 Gigabit 埠: Data in or Power in 1 RJ-45 Gigabit 埠: Power+Data out	
PoE 過電種類	Endspan / A-Type (PIN 1/2&3/6)		Midspan / B-Type (PIN 4/5& 7/8)	
資料/電源 PIN 屬性	資料 PIN : PIN 1/2&3/6 & PIN 4/5& 7/8 電源 PIN : PIN 1/2&3/6		資料 PIN : PIN 1/2&3/6 & PIN 4/5& 7/8 電源 PIN : PIN 4/5&7/8	
ESD 突波疏導與接地保護設計	N/A		V (ESD 7KV)接地延伸線 (140mm / 20AWG)	N/A
額外電源輸入端子	N/A	工規可拔除式2針端子	N/A	
標準規範				
IEEE802.3ab 1000Base-T			V	
IEEE 802.3af PoE	Yes / 802.3af Standard	No / 主動式 Passive PoE (Compatible to 48V 802.3af)		No / 24Volt 主動式 Passive PoE
IEEE 802.3at PoE+ (Plus)	Yes / 802.3at Standard	N/A		
PoE Injector 輸出供電能力				
Class3 (15.4Watt)			V	
Class4 (30Watt)	V	N/A		
環境及特性				
電源連接介面	Power Cord 電源線方式	DC頭連接方式 或 可拔除式2針腳端子供外接式工規電源使用	DC頭連接方式	802.3af / at PoE 網路埠 或 DC頭連接方式
電源供應配置	內接式 54Volt DC / 0.55A 電源變壓器	外接式 48Volt DC / 0.83A 電源變壓器	外接式 48Volt DC / 0.5A 電源變壓器	網路埠輸入 : 802.3af / at PoE 來源設備 DC 埠輸入 : 外接式 24Volt DC / 1A 電源變壓器
輸入電壓使用	54Volt	48Volt	48Volt (跟隨搭配電源變壓器)	44~57Volt 802.3af / at PoE 設備 或 24Volt (跟隨搭配電源變壓器)
操作溫度	0° to 40° C	0° to 45° C	0° to 40° C	0° to 60° C
儲存溫度	-40 to °70° C	-10 to °75° C	0° to 50° C	-20° to 70° C
尺寸 (W x H x D)	155 x 67 x 33.5 (mm)	80 x 68 x 24 (mm)	41 x 54 x 23 (mm)	73 x 78 x 23mm
重量	212g	51g	30g	61g
使用安裝	壁掛 / 置放 / 併組固定	壁掛 / 置放	壁掛 / 置放 / 併組固定	壁掛 / 置放
產品型號	POE-G30	POE-S48G2	POE-PE03GE-24W	POE-STG